

TP-2

Dimensiones:

- Ancho | 75 mm
- Alto | 75 mm
- Profundidad | 100 mm

Se podrá configurar para el uso más adecuado.

Rango:
0 Seg - 9999 Horas

Seguro de Timer:
Opción de Rec (véase las instrucciones).

Precisión:
0,1 %

Repetibilidad:
0,1 %

Display superior:
4 dígitos de 9 mm de altura en color rojo.

Alimentación:
220 Vca opcional 24 Vca, 24 Vcc y 12 Vcc.

Salida del primer corte:
Relé inversor de 1 A-250 Vca.

Salida del segundo corte:
Relé inversor de 1 A-250 Vca.



Temporizador Configurable

Rango de 0 seg. a 9999 hs.

Controlado por microprocesador

Temporizador:

Unidad: segundos, minutos, horas.

El equipo puede funcionar como temporizador o como ciclador, lo cual podrá ser seleccionado mediante el teclado y guiado por nuestras instrucciones.

Así mismo podrán configurarse distintas opciones de funcionamiento más puntuales para la aplicación deseada.

TP-2

DINTER

www.dinter.com.ar

Temporizador

París 1824 | Isidro Casanova | Buenos Aires | Rep. Argentina | Tel. +54 011 4485-3764 | dinter111@hotmail.com